






電力会社申請電力値

AC100V	一次側入力電力 110.7W/111.9VA
AC200V	一次側入力電力 110.5W/116.8VA
(HPS-170W17V10A 組合せ時)	



LEDワイドジャンボスクエアライト
LED-48BP
(LED-W48-8BPと比較して、寸法形状は変わりません)

60度配光タイプ



LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48BP)

仕様・・・LED-48BP

LED球数：高出力 白色LED 48球
電源電圧：DC12.18 [V]
電流：8.4 [A]
消費電力：102.3 [W]
大きさ：303.04mm×303.04mm×7mm×41.7mm (最厚部44.7mm)
重さ：3.6[kg] (本体のみ)
：4.3[kg] (アジャスト金具含む)
適用環境温度：-30℃～+40℃
演色性：70～73

※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。
※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度：(中心光) 15,796[Lx/1m]


光束：(器具光束) 12,300[lm]
：(光源光束) 13,607[lm]

LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W) 111.3(AC200V時)

指向角 水平=60度 垂直=60度
色温度 5,000K +200K
-500K

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)
ケーブル極性：白色(+)、黒色(-)

■フロントカバー
材質：ポリカーボネート製 (透明)
■ヒートシンク
材質：アルミアルマイト製 (シルバー)



※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

③	年 月 日	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:3	工事名称	図面番号
②	年 月 日	施工管理	殿			松本	田口	製図日			
①	年 月 日		殿					製図日	製図 27年 11月 日	図面名称 LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48BP)	設計番号

