



ディスプレイ画面・裏面



ディスプレイ内部

多彩な特徴と優れた性能

LEDピッチ**4mm**
高精細に表現可能

連結時も**つなぎ目なし**で構成可能

最大輝度**5000cd**
昼間の屋外でも視認性抜群

寿命**50,000時間**
耐久性と省エネ性能が優れます。

厚さ**120mmの薄型**
壁面・自立など設置場所を選びません。

広視野角
水平**170°** 垂直**120°**

スペック詳細 (HL-4X)

サイズ	W960×H960×D120mm
重量	40kg
ピクセルピッチ	4mm
画素密度	62,500pixels/m ²
視野角	水平170°、垂直120°
ピクセル構造	SMD3in1
明るさ	5000cd/m ²
リフレッシュレート	> 1920Hz
モジュール解像度	240×240pixel
電圧	AC110V/220V
平均消費電力(1㎡ 補)	300W
最大消費電力(1㎡ 補)	600W
防水グレード	IP65
操作温度	-20~60℃
メンテナンス方式	リア側

光電気LEDシステム株式会社

鳥取県米子市夜見町 8 2 7 番地 5 TEL:0859-24-0116

URL : <http://www.hikari-system.com> E-mail : heledsys@hikari-system.com